



wir setzen
zeichnen.



semket
Etikettiersysteme GmbH
Tiroler Straße 9
A-3105 St. Pölten - Radlberg
Tel: +43 (0) 2742 / 47 0 47 0
Fax: +43 (0) 2742 / 47 0 47 9
office@semket.com
www.semket.com

Re-Pro 2

Der perfekte Flaschenetikettierer



rundum flexibel - variabel - solide

Einfach zu bedienen

Keine aufwendigen Einstellarbeiten - durch automatisches Einmessen von Etikett und Etikettiergut

RE-PRO 2



- ➔ Vorderseitenetikettierung
- ➔ Vorder- und Rückseitenetikettierung in einem Arbeitsgang – exakt in Symmetrie
- ➔ nachträgliches, symmetrisches Aufbringen eines weiteren Etiketts

Ein halbautomatisches Etikettiergerät zur Rundumetikettierung von Flaschen und zylindrischen Objekten.

Hochpräzise, robuste Synchronmotoren dienen als Antrieb für den Umrolladapter wie auch für den Etikettenabzug. Mit den speziellen Kunststoffwalzen ist das die Voraussetzung für eine optimierte, faltenfreie Etikettierung.

Das Gerät ist komfortabel und leicht zu bedienen. Durch eine einfache Justage wird die Position der Etiketten auf der Flasche eingestellt. Alles weitere übernimmt eine intelligente Steuerung, wie z.B. das Vermessen des Etiketts für die richtige Spendung. Die letzte Einstellung bleibt immer automatisch gespeichert. Erst beim Wechsel auf ein anderes Etikettenformat müssen Sie das Etikett von der Maschine neu vermessen lassen.



OPTIONEN

Vorder- und Rückseitenetikettierung (auch bei unterschiedlichen Etikettenformaten) in einem Arbeitsgang (von einem Etikettenband)

Nachträgliches, symmetrisches Aufbringen eines weiteren Etiketts auf eine schon etikettierte Flasche

Etikettenübernahme direkt vom Auszeichnungsdrukker – zur sofortigen Etikettierung

Flaschenmarkierte Etikettierung (z.B. Steiermarkflaschen) auf Anfrage

Walzen – mit geschliffenem Profil

Abtastung für transparente Etiketten



Technische Daten

Nennspannung: 230 V, 50 Hz

Für Flaschendurchmesser (mm): 30 - 100
in der Standardausführung 50 - 90
(weitere auf Anfrage möglich)

Etikettenkonfektionierung:

Etikettenmaße

Breite maximal (mm) 200

Breite minimal (mm) 30

Länge maximal (mm) 400

Länge minimal (mm) 30

Etikettenrollen

Außendurchmesser maximal (mm) 200

Kerndurchmesser (mm) 76

Wicklung der Etiketten auf der Rolle:
nach außen, rechte oder linke Seite voraus

Drucken und Etikettieren in einem Arbeitsgang



Compact-Flash
Type 1

- ✓ Etiketten drucken - Vorderseite und Rückseite
- ✓ Etikettieren - Vorderseite und Rückseite
- ✓ Sortenanwahl direkt am Drucker (ohne PC)
- ✓ Sortenabspeicherung auf Flash Card
- ✓ automatische Berechnung – Haltbarkeitsdatum

